

Шпаклевочные агрегаты и установки

Модель	Изображение	Описание	Цена
ASPRO-N4®		Смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных растворов, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы). Напряжение: 220 В; Мощность электродвигателя: 2,2 кВт; Объем бункера: 40л.; Максимальная производительность: 15 л/мин; Рабочее давление: 20 Бар.	164 900
ASPRO-N3®		ASPRO-N3 шпатлевочная станция с воздушным компрессором. Агрегат предназначен для нанесения шпатлевок всех типов: предварительно приготовленных сухих, готовых паст, вязких декоративных материалов и т.п. Для проведения работ по нанесению шпатлевки необходимо приготовить сухой материал в соответствии с рекомендациями производителя и заполнить бункер либо заполнить бункер готовой пастой. Производительность: 10 л/мин; Объем бункера: 25 литров; Напряжение: 220 В; Мощность привода шнекового насоса: 800 Вт; Мощность компрессора 1100 Вт Тип компрессора - безмасляный Максимальное давление: 20 Бар; Подача материала: 10 метров; Вертикальная подача: 5 метров; артикул ASPRO-N3, AS-N3	104 900
ASPRO-N5®		Смесительный насос непрерывного действия для подачи пастообразных растворов с зернистостью не более 2 мм, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы, и антикоррозионные краски). Напряжение: 220В Мощность электродвигателя: 2.8 кВт Объем бункера: 40л.; Максимальная производительность: 18 л/мин Рабочее давление: 30 Бар.	199 900

ASPRO-N4A®		<p>Станция для распыления пастообразных растворов, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы) Напряжение: 220В; Мощность электродвигателя: 2,2 кВт; Объем бункера: 40л.; Максимальная производительность: 15 л/мин; Рабочее давление: 20Бар;</p>	205 990
ASPRO-N6®		<p>Шнековая шпаклёвочная станция ASPRO-N6® отличается высокой производительностью и мощностью двигателя в 3000 Вт. Устройство насоса шнековое, максимальное давление составляет 30 Бар. Максимальная фракция подаваемой смеси - 3 мм. Объем бункера - 50л. Станция позволяет равномерно и качественно наносить шпаклевку на стены и потолки. Напряжение: 220В Мощность электродвигателя: 3 кВт Объем бункера: 50л.; Максимальная производительность: 18 л/мин Рабочее давление: 30 Бар.</p>	209 900
ASPRO-N5A®		<p>Универсальный смесительный агрегат непрерывного действия для распыления пастообразных растворов с зернистостью не более 3 мм, (высоковязкие составы, шпаклевки, клеи, декоративные материалы, и антикоррозионные краски). Напряжение: 220 В; Мощность электродвигателя: 2800 Вт; Объем бункера: 40 литров; Рабочее давление: 30 Бар; Максимальная производительность: 18 л/мин; Сдвоенный электрический безмасляный компрессор: суммарная мощность 3,6 кВт; Производительность компрессора: 480 л/мин; Макс. давление компрессора: 14 Бар.</p>	229 900
ASPRO-N7®		<p>Шпаклевочная станция ASPRO-N7® - это надежное и удобное устройство для шпаклевочных работ. Она оснащена шнековым насосом и мощным двигателем 5000 Вт, что обеспечивает максимальное давление до 30 Бар и производительность до 30 л/мин. Благодаря этому, станция позволяет быстро и качественно наносить материал на поверхности. Напряжение: 220В Мощность электродвигателя: 5 кВт Объем бункера: 65л.; Максимальная производительность: 30 л/мин Рабочее давление: 30 Бар.</p>	229 900
ASPRO COMBO		<p>ASPRO COMBO - это безвоздушная шнековая шпаклевочная станция, которая предназначена для механизированного нанесения грунтовок, шпаклевки и других материалов. Она оснащена мощным электрическим приводом мощностью 3000 Вт и имеет класс защиты IP54, что гарантирует</p>	289 000



ее надежность и безопасность. Напряжение: 220 В; Мощность электродвигателя: 3000 Вт; Рабочее давление: 110 Бар; Максимальная производительность: 6 л/мин; Объем бункера: 82 л.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. N. Parfeyev".

Директор

А. Н. Парфеев